

# HVR ED HJOF

Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico                 |
| <b>Tenuta 1</b>                | Forma E  |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno ORSF                           |
| <b>Tenuta 2</b>                | con guarnizione piatta con O-Ring              |
| <b>Tipo</b>                    | Valvola di ritegno, raccordo filettato maschio |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                 |



## Descrizione

Direzione del flusso del perno filettato maschio

## Avvertenza per l'ordinazione

Fornibile anche con una pressione di intervento di 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Articolo

| Denominazione     | Pressione di intervento | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d (mm) | G1           | G2              | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HVR 02 ED 04 HJOF | aprox. 1 bar            | PN 400                        | 3,5      | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF   | 44,5   | 36,5    | 19 | 19 |
| HVR 04 ED 06 HJOF | aprox. 1 bar            | PN 400                        | 6,5      | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 56,4   | 44,5    | 22 | 24 |
| HVR 06 ED 08 HJOF | aprox. 1 bar            | PN 400                        | 7,5      | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 61,5   | 49,5    | 24 | 27 |
| HVR 08 ED 10 HJOF | aprox. 1 bar            | PN 315                        | 11,5     | G 1/2" -14   | 1/16" -14 UNS   | 70,0   | 56,0    | 32 | 36 |
| HVR 12 ED HJOF    | aprox. 1 bar            | PN 250                        | 15,0     | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN  | 77,5   | 63,5    | 41 | 46 |
| HVR 16 ED HJOF    | aprox. 1 bar            | PN 250                        | 19,0     | G 1" -11     | 1.7/16" -12 UN  | 84,0   | 66,0    | 46 | 50 |
| HVR 20 ED HJOF    | aprox. 1 bar            | PN 250                        | 24,0     | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 95,0   | 75,0    | 60 | 60 |
| HVR 24 ED HJOF    | aprox. 1 bar            | PN 250                        | 29,0     | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN       | 105,0  | 83,0    | 65 | 70 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

## Parti di ricambio

WD Tenuta morbida per raccordi filettati ED