


Caratteristiche				
Attacco 1 - 3	Filetto esterno metrico cilindrico			
Tenuta 1 - 3	Cono interno da 24°			
Norma	DIN 3865			
Forma costruttiva	Forma a T			
Tipo	Valvola selettrice, connettore			
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	uperficiale con rivestimento elettrolitico			





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Descrizione

Con due afflussi intercettabili e deflusso.

Articolo									
Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	diametro esterno del tubo Ø (mm)	М	d (mm)	l (mm)	L (mm)	S1	S2
WV NW 06 HL	L	PN 160	8	M 14 x 1,5	4,5	14,0	29	14	17
WV NW 08 HL	L	PN 160	10	M 16 x 1,5	6,0	15,0	30	17	19
WV NW 10 HL	L	PN 160	12	M 18 x 1,5	7,5	17,0	32	19	22
WV NW 13 HL	L	PN 160	15	M 22 x 1,5	10,0	21,0	36	19	27
WV NW 03 HS	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	3,0	16,0	31	14	17
WV NW 04 HS	S	PN 400	8	M 16 x 1,5	4,5	17,0	32	17	19
WV NW 06 HS	S	PN 400	10	M 18 x 1,5	6,0	17,5	34	19	22
WV NW 08 HS	S	PN 400	12	M 20 x 1,5	7,5	21,5	38	22	24
WV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	10,0	24,5	43	24	30

 $Serie: LL = molto \ leggero \quad L = leggero \quad S = pesante \ - \ PN = pressione \ nominale \ PB = massima \ pressione \ d'esercizione \ d'eserc$

Varianti dei prodotti

XWV Valvola selettrice, connettore, Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)