
XRD VA
Valvola di ritegno, connettore

Caratteristiche

Attacco 1 + 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 + 2	Cono interno da 24°
Tipo	Valvola di ritegno, connettore
Norma	DIN 3865
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)
Materiale	Acciaio inossidabile





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Avvertenza per l'ordinazione

Fornibile anche con una pressione di intervento di 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Articolo

Denominazione	Pressione di intervento	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
XRD NW 04 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	6	58,0	29,0	19	17	14
XRD NW 06 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	8	59,0	30,0	24	22	17
XRD NW 08 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	10	69,5	40,5	27	24	19
XRD NW 10 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	12	72,5	43,5	30	27	22
XRD NW 13 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 250	15	77,5	47,5	36	32	27
XRD NW 16 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 160	18	83,5	51,5	41	38	32
XRD NW 20 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 160	22	93,5	61,5	50	46	36
XRD NW 25 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 100	28	102,5	69,5	60	55	41
XRD NW 32 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 100	35	117,5	74,5	70	65	50
XRD NW 40 HL VA	aprox. 1 bar	L	PN 100	42	119,0	74,0	70	65	60
XRD NW 03 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	6	63,5	34,5	19	17	17
XRD NW 04 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	8	63,5	34,5	19	17	19
XRD NW 06 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	10	72,5	40,5	24	22	22
XRD NW 08 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 400	12	74,5	42,5	27	24	24
XRD NW 10 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 315	14	82,5	47,5	32	27	27
XRD NW 13 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 315	16	86,5	50,5	36	32	30
XRD NW 16 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	20	97,5	54,5	41	38	36
XRD NW 20 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	25	106,5	58,5	50	46	46
XRD NW 25 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	30	122,5	69,5	60	55	50
XRD NW 32 HS VA	aprox. 1 bar	S	PN 250	38	136,5	75,5	70	65	60

Ø = diametro esterno tubo – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti

XRD	Valvola di ritegno, connettore, Acciaio
RD VA	Valvola di ritegno, connettore, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.