


Caratteristiche				
Attacco 1 - 3	Filetto esterno metrico cilindrico			
Tenuta 1 - 3	Cono interno da 24°			
Forma costruttiva	Forma a T			
Tipo	Valvola selettrice, connettore			
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Descrizione

Con due afflussi intercettabili e deflusso.

M	~ .			
	Ø d (mm)	L4 (mm)	L7 (mm)	S1
M 14 x 1,5	4,5	14,0	21	14
M 16 x 1,5	6,0	15,0	22	17
M 18 x 1,5	7,5	17,0	24	19
M 22 x 1,5	10,0	21,0	28	19
M 14 x 1,5	3,0	16,0	24	14
M 16 x 1,5	4,5	17,0	24	17
M 18 x 1,5	6,0	17,5	25	19
M 24 x 1,5	7,5	21,5	30	22
	M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5	M 16 x 1,5 6,0 M 18 x 1,5 7,5 M 22 x 1,5 10,0 M 14 x 1,5 3,0 M 16 x 1,5 4,5 M 18 x 1,5 6,0	M 16 x 1,5 6,0 15,0 M 18 x 1,5 7,5 17,0 M 22 x 1,5 10,0 21,0 M 14 x 1,5 3,0 16,0 M 16 x 1,5 4,5 17,0 M 18 x 1,5 6,0 17,5	M 16 x 1,5 6,0 15,0 22 M 18 x 1,5 7,5 17,0 24 M 22 x 1,5 10,0 21,0 28 M 14 x 1,5 3,0 16,0 24 M 16 x 1,5 4,5 17,0 24 M 18 x 1,5 6,0 17,5 25

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

WV Valvola selettrice, connettore, Tronchetto con dado e anello di serraggio