
AFS SCHRAUBE

Vite a testa esagonale interna



| Caratteristiche | |
|-------------------------|------------------------|
| Tipo | Vite a testa esagonale |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materiale | Acciaio 10.9 |
| Protezione superficiale | oliato nero |





1

| Articolo | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|--|
| Denominazione | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | |
| AFS SCHRAUBE 1 | M 8 x 1,25 | 25 | 6 | |
| AFS SCHRAUBE 2 | M 8 x 1,25 | 30 | 6 | |
| AFS SCHRAUBE 3 | M 10 x 1,5 | 35 | 8 | |
| AFS SCHRAUBE 4 | M 10 x 1,5 | 40 | 8 | |
| AFS SCHRAUBE 5 | M 12 x 1,75 | 45 | 10 | |
| AFS SCHRAUBE 6 | M 14 x 2 | 45 | 12 | |
| AFS SCHRAUBE 7 | M 16 x 2 | 50 | 14 | |
| AFS SCHRAUBE 8 | M 20 x 2,5 | 65 | 17 | |

SW = apertura chiave

| è un accessorio dei seguenti prodotti | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| FH (3000 PSI) | Semiflangia SAE | |
| FH (6000 PSI) | Semiflangia SAE | |
| VF (3000 PSI) | Flangia piena SAE | |
| VF (6000 PSI) | Flangia piena SAE | |