

AFS SCHR M

Set viti metriche, testa esagonale interna

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo | Set di viti |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Entità della fornitura | 4 viti + 4 anelli elastici |
| Materiale | Acciaio 10.9 |
| Protezione superficiale | oliato nero |



Articolo

| Denominazione | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| AFS 80 SCHR M | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| AFS 100 SCHR M | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| AFS 104 SCHR M | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| AFS 106 SCHR M | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| AFS 112 SCHR M | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS 404 SCHR M | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS 406 SCHR M | M 20 x 2,5 | 70 | 17 |

SW = apertura chiave

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|----------------------|-------------------|
| FH (3000 PSI) | Semiflangia SAE |
| FH (6000 PSI) | Semiflangia SAE |
| VF (3000 PSI) | Flangia piena SAE |
| VF (6000 PSI) | Flangia piena SAE |