



# AFS 90 ST (3000 PSI)

Flangia filettata SAE a saldare, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Serie di pressioni      | 3000 psi                        |
| Norma                   | SAE J 518 C<br>ISO 6162         |
| Forma costruttiva       | Angolo di 90°                   |
| Tipo                    | Flangia filettata SAE a saldare |
| Elemento di fissaggio   | con set di viti metriche        |
| Entità della fornitura  | solo flangia                    |
| Materiale               | S355J2G3 (ST52.3)               |
| Protezione superficiale | oliato nero                     |



## Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

## Articolo

| Denominazione | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr.   |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| AFS 200/90 ST | 350           | 3/4"                   | 27,0     | 19       | 47,6   | 70     | 22,2   | 63      | 50      | 21,0   | 23,0    | 41      | 11,0   | M 10 x 40 |
| AFS 202/90 ST | 315           | 1"                     | 34,5     | 23       | 52,4   | 75     | 26,2   | 72      | 60      | 24,0   | 25,0    | 48      | 11,0   | M 10 x 45 |
| AFS 204/90 ST | 250           | 1.1/4"                 | 43,0     | 31       | 58,7   | 86     | 30,2   | 82      | 68      | 25,0   | 27,0    | 54      | 11,5   | M 10 x 45 |
| AFS 206/90 ST | 200           | 1.1/2"                 | 50,0     | 35       | 69,9   | 97     | 35,7   | 92      | 78      | 29,0   | 31,5    | 57      | 14,0   | M 12 x 50 |
| AFS 208/90 ST | 200           | 2"                     | 65,0     | 48       | 77,8   | 100    | 42,9   | 99      | 90      | 50,0   | 37,5    | 63      | 14,0   | M 12 x 70 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

## Varianti dei prodotti

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI) Flangia filettata SAE a saldare, angolo di 90°, con set di viti metriche e O-ring