
# AGL (3000 PSI / 6000 PSI)


Flangia intermedia SAE con attacco di misurazione

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Tipo** | Flangia intermedia SAE con attacco di misurazione |
| **Elemento di fissaggio** | Foro vite |
| **Materiale** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Protezione superficiale** | oliato nero |






## Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

## Articolo

| Denominazione | Serie di pressioni | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | A | G (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGL 80** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | G 1/4" -19 | 24 | 12 | 38,1 | 55 | 17,5 | 38 | 9,0 |
| **AGL 100** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | G 1/4" -19 | 24 | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 11,0 |
| **AGL 102** | 3000 PSI | 315 | 1" | G 1/4" -19 | 24 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 50 | 11,0 |
| **AGL 104** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | G 1/4" -19 | 23 | 32 | 58,7 | 81 | 30,2 | 70 | 12,5 |
| **AGL 106** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | G 1/4" -19 | 24 | 38 | 69,9 | 95 | 35,7 | 78 | 13,5 |
| **AGL 108** | 3000 PSI | 200 | 2" | G 1/4" -19 | 24 | 50 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 13,5 |
| **AGL 401** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | G 1/4" -19 | 24 | 12 | 40,5 | 55 | 18,2 | 38 | 9,0 |
| **AGL 402** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | G 1/4" -19 | 24 | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 50 | 11,0 |
| **AGL 403** | 6000 PSI | 400 | 1" | G 1/4" -19 | 23 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 70 | 13,0 |
| **AGL 404** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | G 1/4" -19 | 24 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 15,0 |
| **AGL 405** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | G 1/4" -19 | 24 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 17,0 |
| **AGL 406** | 6000 PSI | 400 | 2" | G 1/4" -19 | 24 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 21,0 |

PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*