
## BL (6000 PSI) Piastra cieca SAE



Caratteristiche	
Serie di pressioni	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Forma costruttiva	diritto
Tipo	Piastra cieca SAE
Entità della fornitura	solo piastra cieca
Materiale	S355J2G3 (C22)
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico





Articolo													
Denominazione	PB 10.9	Dimensioni strutturali	A1	G	С	D	E	F	Н	L	M metr.	M unc	
	(bar)		(mm)										
BL 6001	250	1/2"	31,8	14	40,5	56	18,2	48	7,8	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"	
BL 6002	250	3/4"	41,3	15	50,8	71	23,8	60	8,8	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"	
BL 6003	250	1"	47,6	16	57,2	81	27,8	70	9,5	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"	
BL 6004	250	1.1/4"	54,0	16	66,6	95	31,8	78	10,4	*2	M 14 x 45	1/2" x 1.3/4"	
BL 6005	250	1.1/2"	63,5	19	79,3	113	36,5	95	12,6	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"	
BL 6006	250	2"	79,4	30	96,8	133	44,5	114	12,6	21,0	M 20 x 70	3/4" x 2.1/2"	

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

<sup>\*1) =</sup> a scelta 12,0 o 12,5 - \*2) = a scelta 13,5 o 14.75