


# GAF (6000 PSI)

Riduzione SAE

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Serie di pressioni      | 6000 psi                |
| Norma                   | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Forma costruttiva       | diritto                 |
| Tipo                    | Riduzione SAE           |
| Entità della fornitura  | solo flangia            |
| Materiale               | S355J2G3 (ST52.3)       |
| Protezione superficiale | oliato nero             |



## Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

## Articolo

| Denominazione | PB 10.9 (bar) | Dimensioni strutturali | A (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | viti      |
|---------------|---------------|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| GAF 602-602   | 400           | 3/4" x 3/4"            | 19     | 50,8    | 50,8    | 70     | 23,8    | 23,8    | 70     | 28     | 11     | M 10    | M 10 x 35 |
| GAF 603-602   | 400           | 1" x 3/4"              | 19     | 57,2    | 50,8    | 80     | 27,8    | 23,8    | 70     | 30     | 13     | M 10    | M 12 x 40 |
| GAF 603-603   | 400           | 1" x 1"                | 25     | 57,2    | 57,2    | 80     | 27,8    | 27,8    | 75     | 36     | 13     | M 12    | M 12 x 45 |
| GAF 604-603   | 400           | 1.1/4" x 1"            | 23     | 68,7    | 57,2    | 100    | 31,8    | 27,8    | 83     | 25     | 15     | M 12    | M 14 x 40 |
| GAF 604-604   | 400           | 1.1/4" x 1.1/4"        | 31     | 68,7    | 68,7    | 100    | 31,8    | 31,8    | 90     | 35     | 15     | M 14    | M 14 x 50 |
| GAF 605-604   | 400           | 1.1/2" x 1.1/4"        | 32     | 79,4    | 68,7    | 113    | 36,5    | 31,8    | 95     | 48     | 17     | M 14    | M 16 x 55 |
| GAF 605-605   | 400           | 1.1/2" x 1.1/2"        | 38     | 79,4    | 79,4    | 113    | 36,5    | 36,5    | 105    | 50     | 17     | M 16    | M 16 x 55 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio