

WF LK 3 M

Attacco pompa (3 fori), angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo | Attacco pompa (3 fori) |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Elemento di fissaggio | con set di viti metriche |
| Entità della fornitura | con set di viti, O-ring, dado e anello di serraggio |
| Materiale | Ghisa malleabile GTW40 |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Serie | Ø RAD (mm) | Pressione PB (bar) | LK (mm) | A | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | viti | OR |
|-------------------|-------|------------|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|----------------|------------|
| WF 30 LK L 12-3 M | L | 12 | 250 | 30 | M18x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,5 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 30 LK L 15-3 M | L | 15 | 250 | 30 | M22x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22-3 M | L | 22 | 160 | 40 | M30x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28-3 M | L | 28 | 160 | 40 | M36x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø RAD = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti

WF LK 3 Attacco pompa (3 fori), angolo di 90°, con set di viti metriche e O-ring