MONTAGESPRAY

Spray per il montaggio



Caratteristiche

Caratteristiche Good sealing/blocking properties against liquid

Reduces friction and slip stick

Prevents corrosion, including fretting corrosion,

oxidation, wear

Prevents seizing, cold fusing

Campo della temperatura: -40 °C a +1400 °C



Descrizione

I campi di impiego sono costituiti dai raccordi filettati e da parti per il montaggio estremamente sollecitati dinamicamente come pure dagli impianti a rotazione lenta a temperature elevate.

Informazioni supplementari

Le particolari caratteristiche di questo prodotto privo di metalli* sono garantite dagli additivi speciali e dai lubrificanti solidi ceramici con particelle di dimensioni minuscole. L'effetto distaccante dello spray per montaggio Montage-Spray 400 weiß si rivela straordinariamente efficace soprattutto per gli acciai ad alta lega e in caso d'impiego di metalli diversi. Il prodotto si contraddistingue per la sua capacità di assorbimento della pressione (<230 N/mm2). Montage-Spray 400 weiß resiste all'acqua dolce, salata e calda, al vapore acqueo, ai fluidi alcalini e poco acidi, è estremamente adesivo e idrorepellente. Il prodotto inoltre non contiene additivi a base di zolfo e alogeni. Se l'impiego di prodotti metallici non è auspicato per motivi estetici e non è possibile utilizzare prodotti contenenti nichel per motivi di salute o prodotti contenenti rame per ragioni di natura elettrochimica, lo spray Montage-Spray 400 weiß è particolarmente indicato.

* fino a una percentuale dello 0,1% max.

Articolo		
Denominazione	Indice	
	(mL)	
MONTAGE SPRAY 400	400	