


Caratteristiche					
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico				
Tenuta 1	Forma E				
Tipo	Vite di chiusura a testa esagonale interna				
Forma costruttiva	diritto				
Materiale	Acciaio inossidabile				





## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo						
Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	G	D (mm)	i (mm)	l (mm)	S (mm)
VHR 90-1/8 ED VA	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 ED VA	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17,0	6
VHR 90-3/8 ED VA	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 ED VA	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19,0	10
VHR 90-3/4 ED VA	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 ED VA	PN 400	G 1" -11	40	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 ED VA	PN 315	G 1.1/4" -11	50	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 ED VA	PN 315	G 1.1/2" -11	55	16	22,5	24

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

## Varianti dei prodotti

VHR 90 ED Vite di chiusura a testa esagonale interna, Acciaio

## Parti di ricambio

WD V Tenuta morbida per raccordi filettati ED