


DGM 90

Raccordo girevole W90°, cuscinetto a sfera

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo girevole (raccordo filettato)
Tipo aggiuntivo	Cuscinetto a sfera
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	diametro esterno del tubo G Ø (mm)	Ø d (mm)	i (mm)	L2 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	S1	S2	S3
DGM 90 NW 03 HS 14	S	PN 250	6	19	12	31	16,0	39,5	22	17	17
DGM 90 NW 04 HS	S	PN 250	8	19	12	32	17,0	39,5	22	19	17
DGM 90 NW 08 HS	S	PN 250	12	22	12	38	21,5	51,0	30	24	22
DGM 90 NW 13 HS	S	PN 250	16	27	14	43	24,5	49,0	30	30	22
DGM 90 NW 16 HS	S	PN 250	20	32	16	48	26,5	67,0	41	36	36
DGM 90 NW 20 HS	S	PN 250	25	40	18	54	30,0	65,0	41	46	36
DGM 90 NW 25 HS	S	PN 250	30	50	20	62	35,5	82,5	60	50	50
DGM 90 NW 32 HS	S	PN 250	38	55	22	72	41,0	80,5	60	60	50

Ø = diametro esterno tubo – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante