# XSDR


Raccordo orientabile a flusso libero, W90°

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Anello con spigolo di tenuta |
| **Attacco 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | Raccordo orientabile a flusso libero |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSDR NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 |
| **XSDR NW 04 HL 1/4** | L | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 10 HL 1/4** | L | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | 22 | 12 | 30 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 |
| **XSDR NW 10 HL 1/2** | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 20,5 | 28,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 |
| **XSDR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 |
| **XSDR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 |
| **XSDR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XSDR NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 |
| **XSDR NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 |
| **XSDR NW 10 HS** | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 16 HS** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 |
| **XSDR NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 |
| **XSDR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 |
| **XSDR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø = diametro esterno tubo

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **XSDR VA** | Raccordo orientabile a flusso libero, W90°, Acciaio inossidabile |
| **SDR** | Raccordo orientabile a flusso libero, W90°, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*