

### Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico                |
| <b>Tenuta 1</b>                | Anello con spigolo di tenuta                  |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico            |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono interno da 24°                           |
| <b>Tipo</b>                    | Raccordo orientabile a flusso libero          |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Angolo di 90°                                 |
| <b>Norma</b>                   | DIN 2353<br>ISO 8434-1                        |
| <b>Entità della fornitura</b>  | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                                       |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                |



### Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

| Denominazione     | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSDR NW 04 HL     | L     | PN 250                        | 6         | G 1/8" -28   | 14       | 8      | 24      | 10,5    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17 |
| XSDR NW 04 HL 1/4 | L     | PN 250                        | 6         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 06 HL     | L     | PN 250                        | 8         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 08 HL     | L     | PN 250                        | 10        | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 10 HL 1/4 | L     | PN 250                        | 12        | G 1/4" -19   | 22       | 12     | 30      | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 10 HL     | L     | PN 250                        | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 24 |
| XSDR NW 10 HL 1/2 | L     | PN 250                        | 12        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 20,5    | 28,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 13 HL     | L     | PN 250                        | 15        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 21,5    | 28,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 16 HL     | L     | PN 250                        | 18        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 21,0    | 28,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 20 HL     | L     | PN 160                        | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 53      | 24,0    | 27,5    | 35,0    | 41      | 36 |
| XSDR NW 25 HL     | L     | PN 160                        | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 66      | 30,5    | 32,0    | 39,5    | 50      | 46 |
| XSDR NW 32 HL     | L     | PN 160                        | 35        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 76      | 35,5    | 36,0    | 46,5    | 60      | 55 |
| XSDR NW 40 HL     | L     | PN 160                        | 42        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 87      | 40,5    | 40,5    | 51,5    | 70      | 60 |
|                   |       |                               |           |              |          |        |         |         |         |         |         |    |
| XSDR NW 03 HS     | S     | PN 315                        | 6         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 04 HS     | S     | PN 315                        | 8         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 06 HS     | S     | PN 315                        | 10        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 |
| XSDR NW 08 HS     | S     | PN 315                        | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 |
| XSDR NW 10 HS     | S     | PN 315                        | 14        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 22,5    | 30,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 13 HS     | S     | PN 315                        | 16        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 22,0    | 30,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 16 HS     | S     | PN 160                        | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 53      | 24,0    | 26,5    | 37,0    | 41      | 36 |
| XSDR NW 20 HS     | S     | PN 160                        | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 66      | 30,5    | 31,5    | 43,5    | 50      | 46 |
| XSDR NW 25 HS     | S     | PN 160                        | 30        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 76      | 35,5    | 37,0    | 50,5    | 60      | 55 |
| XSDR NW 32 HS     | S     | PN 160                        | 38        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 87      | 40,5    | 41,5    | 57,5    | 70      | 60 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø = diametro esterno tubo

### Varianti dei prodotti

|                |  |
|----------------|--|
| <b>XSDR VA</b> | Raccordo orientabile a flusso libero, W90°, Acciaio inossidabile |
| <b>SDR</b>     | Raccordo orientabile a flusso libero, W90°, Acciaio              |