


Caratteristiche						
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico					
Tenuta 1	Forma B					
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico					
Tenuta 2	Cono interno da 24°					
Tipo	Raccordo filettato maschio					
Forma costruttiva	Angolo di 90°					
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1					
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)					
Materiale	Acciaio inossidabile					





## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo										
Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16	27,5	26	35	27
XWM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18	30,5	30	38	36
XWM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20	34,5	34	45	41
XWM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22	40,0	39	51	50
XWM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32	16	26,5	26	37	27
XWM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39	18	30,0	30	42	36
XWM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20	35,5	34	49	41
XWM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22	41,0	39	57	50

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti				
XWM	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio			
WM VA	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio inossidabile			