

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Attacco 2 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 60° |
| Tipo | Connettore |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | S1 | S2 |
|----------------------|--------------|--------------|----|----|
| G AB 02 | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| G AB 04 AB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 19 | 14 |
| G AB 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| G AB 06 AB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 | 19 |
| G AB 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| G AB 08 AB 04 | G 1/2" -14 | G 1/4" -19 | 27 | 19 |
| G AB 08 AB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 | 22 |
| G AB 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| G AB 10 AB 06 | G 5/8" -14 | G 3/8" -19 | 30 | 22 |
| G AB 10 AB 08 | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 27 |
| G AB 10 | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| G AB 12 AB 06 | G 3/4" -14 | G 3/8" -19 | 32 | 22 |
| G AB 12 AB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 | 27 |
| G AB 12 AB 10 | G 3/4" -14 | G 5/8" -14 | 32 | 30 |
| G AB 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| G AB 16 AB 06 | G 1" -11 | G 3/8" -19 | 41 | 22 |
| G AB 16 AB 08 | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 41 | 27 |
| G AB 16 AB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 41 | 32 |
| G AB 16 | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 | 41 |
| G AB 20 AB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 50 | 41 |
| G AB 20 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| G AB 24 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 60 | 60 |
| G AB 32 | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G AB VA Connettore, Acciaio inossidabile