


G AJ HBED VA

Connettore

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	Cono interno da 74°
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 60° + Forma E
Tipo	Connettore
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile



Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1
G AJ 04 HB 02 ED VA	7/16" -20 UNF	G 1/8" -28	14	17
G AJ 04 HBED VA	7/16" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 05 HB 04 ED VA	1/2" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 06 HB 04 ED VA	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	19	19
G AJ 06 HBED VA	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	22	19
G AJ 08 HB 06 ED VA	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	32	24
G AJ 08 HBED VA	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	27	24
G AJ 10 HB 08 ED VA	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	27	27
G AJ 12 HBED VA	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	32
G AJ 12 HB 16 ED VA	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	41	32
G AJ 16 HB 12 ED VA	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	41
G AJ 16 HBED VA	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	41	41
G AJ 20 HB 16 ED VA	1.5/8" -12 UN	G 1" -11	41	50
G AJ 20 HBED VA	1.5/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	50	50
G AJ 24 HB 20 ED VA	1.7/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	50	55
G AJ 24 HBED VA	1.7/8" -12 UN	G 1.1/2" -11	55	55

SW, S1, S2 = apertura chiave

Parti di ricambio

WD V Tenuta morbida per raccordi filettati ED