

G AJF HJ

Connettore

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno ORSF |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana |
| Attacco 2 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Connettore |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------------|----------------|----------------|------------|----|
| G AJF 04 HJ | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 19 |
| G AJF 06 HJ | 11/16" -16 UN | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 |
| G AJF 08 HJ | 13/16" -16 UN | 3/4" -16 UNF | 22 | 24 |
| G AJF 10 HJ | 1/16" -14 UNS | 7/8" -14 UNF | 27 | 30 |
| G AJF 12 HJ | 1.3/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 36 |
| G AJF 16 HJ | 1.7/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |

SW, S1, S2 = apertura chiave