
## **G AJF HJOF VA**

## Connettore



Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto interno ORSF		
Tenuta 1	con guarnizione piana		
Attacco 2	Filetto esterno ORSF		
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring		
Tipo	Connettore		
Forma costruttiva	diritto		
Materiale	Acciaio inossidabile		





## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo					
Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
G AJF 04 HJOF 06 VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
G AJF 06 HJOF 04 VA	11/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	-	21	7,65 x 1,78
G AJF 08 HJOF 06 VA	13/16" -16 UN	11/16" -16 UN	22	24	9,25 x 1,78
G AJF 10 HJOF 08 VA	1/16" -14 UNS	13/16" -16 UN	22	30	12,42 x 1,78
G AJF 12 HJOF 06 VA	1.3/16" -12 UN	11/16" -16 UN	19	36	9,25 x 1,78
G AJF 12 HJOF 08 VA	1.3/16" -12 UN	13/16" -16 UN	32	36	12,42 x 1,78
G AJF 16 HJOF 08 VA	1.7/16" -12 UN	13/16" -16 UN	22	41	12,42 x 1,78
G AJF 16 HJOF 12 VA	1.7/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
G AJF 24 HJOF 16 VA	2" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	60	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti				
<b>G AJF HJOF</b>	Connettore, Acciaio			