

# G AJF HJOF VA

Connettore

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno ORSF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piatta con O-Ring
<b>Tipo</b>	Connettore
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile



## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR  
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>G AJF 04 HJOF 06 VA</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
<b>G AJF 06 HJOF 04 VA</b>	11/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	-	21	7,65 x 1,78
<b>G AJF 08 HJOF 06 VA</b>	13/16" -16 UN	11/16" -16 UN	22	24	9,25 x 1,78
<b>G AJF 10 HJOF 08 VA</b>	1/16" -14 UNS	13/16" -16 UN	22	30	12,42 x 1,78
<b>G AJF 12 HJOF 06 VA</b>	1.3/16" -12 UN	11/16" -16 UN	19	36	9,25 x 1,78
<b>G AJF 12 HJOF 08 VA</b>	1.3/16" -12 UN	13/16" -16 UN	32	36	12,42 x 1,78
<b>G AJF 16 HJOF 08 VA</b>	1.7/16" -12 UN	13/16" -16 UN	22	41	12,42 x 1,78
<b>G AJF 16 HJOF 12 VA</b>	1.7/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
<b>G AJF 24 HJOF 16 VA</b>	2" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	60	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**G AJF HJOF** Connettore, Acciaio