


# G HB HJL

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono esterno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	19
<b>G HB 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22
<b>G HB 06 NW 13 HJL</b>	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	22
<b>G HB 08 NW 08 HJL 20</b>	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	27
<b>G HB 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	27
<b>G HB 10 NW 16 HJL</b>	G 5/8" -14	M 24 x 1,5	32
<b>G HB 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	37
<b>G HB 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	41

SW = apertura chiave