

G HB HJL

Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 60° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| G HB 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 |
| G HB 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 |
| G HB 06 NW 13 HJL | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 |
| G HB 08 NW 08 HJL 20 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 |
| G HB 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 |
| G HB 10 NW 16 HJL | G 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32 |
| G HB 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37 |
| G HB 16 NW 25 HJL | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = apertura chiave