

# G HB HJR

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono interno da 60°            |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono esterno da 60°            |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                        |
| <b>Attacco omologato 2</b>     | JIS B 8363                     |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |



### Articolo

| Denominazione      | G1 + G2    | SW<br>(mm) |
|--------------------|------------|------------|
| <b>G HB 04 HJR</b> | G 1/4" -19 | 19         |
| <b>G HB 06 HJR</b> | G 3/8" -19 | 22         |
| <b>G HB 08 HJR</b> | G 1/2" -14 | 27         |
| <b>G HB 12 HJR</b> | G 3/4" -14 | 32         |
| <b>G HB 16 HJR</b> | G 1" -11   | 41         |

SW = apertura chiave