

# G HB IN

## Manicotto filettato femmina

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno NPT
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione filetto
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato femmina
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 IN</b>	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
<b>G HB 02 IN 04</b>	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN</b>	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN 06</b>	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 06 IN 04</b>	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
<b>G HB 06 IN</b>	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 08 IN</b>	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
<b>G HB 12 IN</b>	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
<b>G HB 16 IN</b>	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
<b>G HB 20 IN</b>	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
<b>G HB 24 IN</b>	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55

SW = apertura chiave

### Varianti dei prodotti

**G HB IN VA** Manicotto filettato femmina, Acciaio inossidabile