


Caratteristiche		
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico	
Tenuta 1	Cono interno da 60°	
Attacco 2	Filetto interno BSP cilindrico	
Tenuta 2	con guarnizione piana	
Tipo	Manicotto filettato femmina	
Forma costruttiva	diritto	
Materiale	Acciaio inossidabile	





Articolo			
Denominazione	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti	
G HB IR	Manicotto filettato femmina, Acciaio