

# G HJOF VA

Manicotto di collegamento

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con O-ring
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piatta con O-Ring
<b>Tipo</b>	Manicotto di collegamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile



## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR  
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
<b>G HJOF 04 VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78	7,65 x 1,78
<b>G HJOF 06 VA</b>	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	9,25 x 1,78
<b>G HJOF 08 VA</b>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78	12,42 x 1,78
<b>G HJOF 10 VA</b>	1/16" -14 UNS	1/16" -14 UNS	27	15,60 x 1,78	15,60 x 1,78
<b>G HJOF 12 VA</b>	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78	18,77 x 1,78
<b>G HJOF 16 VA</b>	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78	23,52 x 1,78
<b>G HJOF 20 VA</b>	1.11/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	46	29,87 x 1,78	29,87 x 1,78
<b>G HJOF 24 VA</b>	2" -12 UN	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78	37,82 x 1,78

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**G HJOF**