

# G HRK

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSPT conico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSPT conico
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione filetto
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
<b>G HRK 02</b>	R 1/8" K	R 1/8" K	12
<b>G 02 HRK 04</b>	R 1/8" K	R 1/4" K	14
<b>G 02 HRK 06</b>	R 1/8" K	R 3/8" K	17
<b>G HRK 04</b>	R 1/4" K	R 1/4" K	14
<b>G 04 HRK 06</b>	R 1/4" K	R 3/8" K	17
<b>G 04 HRK 08</b>	R 1/4" K	R 1/2" K	22
<b>G HRK 06</b>	R 3/8" K	R 3/8" K	17
<b>G 06 HRK 08</b>	R 3/8" K	R 1/2" K	22
<b>G 06 HRK 12</b>	R 3/8" K	R 3/4" K	27
<b>G 06 HRK 16</b>	R 3/8" K	R 1" K	36
<b>G HRK 08</b>	R 1/2" K	R 1/2" K	22
<b>G 08 HRK 10</b>	R 1/2" K	R 5/8" K	24
<b>G 08 HRK 12</b>	R 1/2" K	R 3/4" K	27
<b>G 08 HRK 16</b>	R 1/2" K	R 1" K	36
<b>G HRK 10</b>	R 5/8" K	R 5/8" K	24
<b>G HRK 12</b>	R 3/4" K	R 3/4" K	27
<b>G 12 HRK 16</b>	R 3/4" K	R 1" K	36
<b>G HRK 16</b>	R 1" K	R 1" K	36
<b>G 16 HRK 20</b>	R 1" K	R 1.1/4" K	46
<b>G HRK 20</b>	R 1.1/4" K	R 1.1/4" K	46
<b>G 20 HRK 24</b>	R 1.1/4" K	R 1.1/2" K	50
<b>G HRK 24</b>	R 1.1/2" K	R 1.1/2" K	50
<b>G 24 HRK 32</b>	R 1.1/2" K	R 2" K	65
<b>G HRK 32</b>	R 2" K	R 2" K	65

SW = apertura chiave

### Varianti dei prodotti

**G HRK VA** Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile