
# GE H00R
Manicotto filettato maschio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 60° |
| **Attacco 2** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 2** | Forma A |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE H 06 R** | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE H 08 R 06** | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 22 |
| **GE H 08 R 10** | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE H 10 R** | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 24 |
| **GE H 10 R 13** | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE H 13 R** | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE H 13 R 20** | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE H 16 R 13** | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE H 16 R 20** | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE H 20 R** | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE H 20 R 25** | M 30 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| **GE H 25 R** | M 38 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| **GE H 32 R** | M 45 x 1,5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE H 40 R** | M 52 x 1,5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **GE H 50 R** | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| **GE H 60 R** | M 78 x 2 | G 2.1/2" -11 | 85 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **GE H00R VA** | Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*