

# GE HMED AJ

Manicotto filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Forma E
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 74°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>GE HMED 10 AJ 04</b>	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	14	16
<b>GE HMED 12 AJ 05</b>	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17	17
<b>GE HMED 14 AJ 06</b>	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	19
<b>GE HMED 16 AJ 08</b>	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	22
<b>GE HMED 22 AJ 10</b>	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27
<b>GE HMED 27 AJ 12</b>	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32
<b>GE HMED 33 AJ 16</b>	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

<b>WD</b>	Tenuta morbida per raccordi filettati ED
-----------	--