


Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto esterno NPT		
Tenuta 1	con guarnizione filetto		
Attacco 2	Filetto interno BSP		
Tenuta 2	Cono interno da 60°		
Tipo	Manicotto filettato maschio		
Forma costruttiva	diritto		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		





Articolo				
Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 04 AB	1/4" -18 NPT	G 1/4" -19	16	19
GE HN 04 AB 06	1/4" -18 NPT	G 3/8" -19	18	22
GE HN 06 AB 04	3/8" -18 NPT	G 1/4" -19	21	19
GE HN 06 AB	3/8" -18 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 06 AB 08	3/8" -18 NPT	G 1/2" -14	25	22
GE HN 08 AB 06	1/2" -14 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 08 AB	1/2" -14 NPT	G 1/2" -14	25	27
GE HN 08 AB 10	1/2" -14 NPT	G 5/8" -14	27	30
GE HN 12 AB 08	3/4" -14 NPT	G 1/2" -14	33	27
GE HN 12 AB	3/4" -14 NPT	G 3/4" -14	33	32
GE HN 16 AB	1" -11,5 NPT	G 1" -11	38	41
GE HN 16 AB 12	1" -11,5 NPT	G 3/4" -14	35	32

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HN AB VA Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile