
GE HN AB VA
Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto interno BSP
Tenuta 2	Cono interno da 60°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile





Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 02 AB VA	1/8" -27 NPT	G 1/8" -28	14	14
GE HN 04 AB VA	1/4" -18 NPT	G 1/4" -19	16	19
GE HN 04 AB 06 VA	1/4" -18 NPT	G 3/8" -19	18	22
GE HN 06 AB 04 VA	3/8" -18 NPT	G 1/4" -19	21	19
GE HN 06 AB VA	3/8" -18 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 06 AB 08 VA	3/8" -18 NPT	G 1/2" -14	25	22
GE HN 08 AB 06 VA	1/2" -14 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 08 AB VA	1/2" -14 NPT	G 1/2" -14	25	27
GE HN 12 AB 08 VA	3/4" -14 NPT	G 1/2" -14	33	27
GE HN 12 AB VA	3/4" -14 NPT	G 3/4" -14	33	32
GE HN 16 AB 12 VA	1" -11,5 NPT	G 3/4" -14	35	32
GE HN 16 AB VA	1" -11,5 NPT	G 1" -11	38	41
GE HN 20 AB VA	1.1/4" -11,5 NPT	G 1.1/4" -11	46	50
GE HN 24 AB VA	1.1/2" -11,5 NPT	G 1.1/2" -11	50	55
GE HN 32 AB VA	2" -11,5 NPT	G 2" -11	65	70

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HN AB	Manicotto filettato maschio, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.