
GE HN HJ
Manicotto filettato maschio

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico





Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
GE HN 02 HJ 03	1/8" -27 NPT	3/8" -24 UNF	12
GE HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	12
GE HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	17
GE HN 02 HJ 08	1/8" -27 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	17
GE HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
GE HN 06 HJ 04	3/8" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 05	3/8" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 06 HJ 12	3/8" -18 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 04	1/2" -14 NPT	7/16" -20 UNF	24
GE HN 08 HJ 05	1/2" -14 NPT	1/2" -20 UNF	24
GE HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	24
GE HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	24
GE HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 16	1/2" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 12 HJ 04	3/4" -14 NPT	7/16" -20 UNF	27
GE HN 12 HJ 06	3/4" -14 NPT	9/16" -18 UNF	27
GE HN 12 HJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
GE HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
GE HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32
GE HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 12	1" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 20	1" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 16 HJ 24	1" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 12	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 16	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 24	1.1/4" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 32	1.1/4" -11,5 NPT	2.1/2" -12 UN	65
GE HN 24 HJ 12	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 16	1.1/2" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 20	1.1/2" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 32	1.1/2" -11,5 NPT	2.1/2" -12 UN	65
GE HN 32 HJ 24	2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	65
GE HN 32 HJ	2" -11,5 NPT	2.1/2" -12 UN	65

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HN HJ VA	Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.