
GE HN HJ VA
Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile





Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
GE HN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	13
GE HN 02 HJ 05 VA	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 02 HJ 06 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16
GE HN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 05 VA	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16
GE HN 04 HJ 08 VA	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
GE HN 06 HJ 04 VA	3/8" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 05 VA	3/8" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ 10 VA	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 08 HJ 04 VA	1/2" -14 NPT	7/16" -20 UNF	22
GE HN 08 HJ 06 VA	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	22
GE HN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
GE HN 08 HJ 10 VA	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 08 HJ 12 VA	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 16 VA	1/2" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	35
GE HN 12 HJ 08 VA	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
GE HN 12 HJ 10 VA	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
GE HN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 12 HJ 16 VA	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ VA	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 12 VA	1" -11,5 NPT	1.1/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 20 VA	1" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 16 VA	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ VA	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 24 VA	1.1/4" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 20 VA	1.1/2" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ VA	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	50

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HN HJ	Manicotto filettato maschio, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.