

# GE HR

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Forma A                        |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 2</b>                | Forma A                        |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                        |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |



### Articolo

| Denominazione         | G1         | G2         | SW<br>(mm) |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| <b>GE HR 04</b>       | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19         |
| <b>GE HR 06 HR 04</b> | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22         |
| <b>GE HR 06</b>       | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22         |
| <b>GE HR 08 HR 06</b> | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27         |
| <b>GE HR 08</b>       | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27         |
| <b>GE HR 12 HR 08</b> | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32         |
| <b>GE HR 12</b>       | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32         |

SW = apertura chiave