

GE HRK AB

Manicotto filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 2 | Cono interno da 60° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| GE HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| GE HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| GE HRK 06 AB 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| GE HRK 08 AB 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 27 | 22 |
| GE HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| GE HRK 10 AB | R 5/8" K | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| GE HRK 12 AB 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 37 | 27 |
| GE HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 | 37 |
| GE HRK 16 AB 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 41 | 37 |
| GE HRK 16 AB | R 1" K | G 1" -11 | 41 | 41 |
| GE HRK 20 AB | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| GE HRK 24 AB | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 | 60 |
| GE HRK 32 AB | R 2" K | G 2" -11 | 64 | 67 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HRK AB VA Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile