

# GE HRK AB

Manicotto filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSPT conico    |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione filetto        |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto interno BSP            |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono interno da 60°            |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                        |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione   | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB    | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| GE HRK 04 AB    | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         | 19 |
| GE HRK 06 AB    | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HRK 06 AB 08 | R 3/8" K   | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| GE HRK 08 AB 06 | R 1/2" K   | G 3/8" -19   | 27         | 22 |
| GE HRK 08 AB    | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| GE HRK 10 AB    | R 5/8" K   | G 5/8" -14   | 30         | 30 |
| GE HRK 12 AB 08 | R 3/4" K   | G 1/2" -14   | 37         | 27 |
| GE HRK 12 AB    | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         | 37 |
| GE HRK 16 AB 12 | R 1" K     | G 3/4" -14   | 41         | 37 |
| GE HRK 16 AB    | R 1" K     | G 1" -11     | 41         | 41 |
| GE HRK 20 AB    | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50         | 50 |
| GE HRK 24 AB    | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55         | 60 |
| GE HRK 32 AB    | R 2" K     | G 2" -11     | 64         | 67 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

GE HRK AB VA Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile