

GE HRK HJR

Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 60° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Attacco omologato 2 | JIS B 8363 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 20 HJR | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 24 HJR | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = apertura chiave