

# GE HRO AJ

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Forma G                        |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto interno UN/UNF         |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono interno da 74°            |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                        |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |



### Articolo

| Denominazione   | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| GE HRO 02 AJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 16         | 16 | 8,00 x 2,00  |
| GE HRO 04 AJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 20         | 16 | 10,77 x 2,62 |
| GE HRO 04 AJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 20         | 17 | 10,77 x 2,62 |
| GE HRO 04 AJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 20         | 22 | 10,77 x 2,62 |
| GE HRO 06 AJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 24         | 16 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 AJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 24         | 17 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 AJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 24         | 19 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 AJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 24         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 AJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 08 AJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 28         | 19 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 AJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 28         | 22 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 AJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 28         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 AJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 28         | 32 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 12 AJ 10 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 35         | 27 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 AJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 35         | 38 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 16 AJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 43         | 32 | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 AJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 43         | 50 | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 20 AJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 52         | 38 | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 AJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 52         | 58 | 37,69 x 3,53 |

SW, S1, S2 = apertura chiave