


Caratteristiche				
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico			
Tenuta 1	Forma G			
Attacco 2	Filetto interno BSP			
Tenuta 2	Cono esterno da 60° con O-ring			
Tipo	Manicotto filettato maschio			
Forma costruttiva	diritto			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





Articolo					
Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
GE HRO 04 AOB	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
GE HRO 06 AOB	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
GE HRO 08 AOB	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
GE HRO 12 AOB	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
GE HRO 16 AOB	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
GE HRO 20 AOB	G 1.1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
GE HRO 24 AOB	G 1.1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = apertura chiave