


| Caratteristiche | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno UN/UNF | | | | |
| Tenuta 1 | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio | | | | |
| Attacco 2 | Filetto esterno ORSF | | | | |
| Tenuta 2 | con guarnizione piatta con O-Ring | | | | |
| Tipo | Manicotto filettato maschio lungo | | | | |
| Forma costruttiva | diritto | | | | |
| Materiale | Acciaio | | | | |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico | | | | |





| Denominazione | G1 | G2 | SW | OR1 | OR2 |
|----------------|----------------|-----------------|------|--------------|--------------|
| | | | (mm) | | |
| GE O L 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| GE O L 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| GE O L 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 22 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| GE O L 10 HJOF | 7/8" -14 UNF | 1/16" -14 UNS | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| GE O L 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 33 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| GE O L 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| GE O L 20 HJOF | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| GE O L 24 HJOF | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = apertura chiave