

# GE O HJ VA

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto esterno UN/UNF                           |
| <b>Tenuta 1</b>          | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
| <b>Attacco 2</b>         | Filetto esterno UN/UNF                           |
| <b>Tenuta 2</b>          | Cono esterno da 74°                              |
| <b>Tipo</b>              | Manicotto filettato maschio                      |
| <b>Forma costruttiva</b> | diritto  |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio inossidabile                             |



### Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR  
FPM (Viton) su richiesta

### Articolo

| Denominazione    | G1             | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| GE O 04 HJ VA    | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 14         | 8,92 x 1,83  |
| GE O 04 HJ 06 VA | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 16         | 8,92 x 1,83  |
| GE O 05 HJ 04 VA | 1/2" -20 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 16         | 10,52 x 1,83 |
| GE O 05 HJ VA    | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 16         | 10,52 x 1,83 |
| GE O 05 HJ 06 VA | 1/2" -20 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 16         | 10,52 x 1,83 |
| GE O 06 HJ 04 VA | 9/16" -18 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 17         | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 HJ 08 VA | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 19         | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HJ VA    | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 HJ 12 VA | 3/4" -16 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 29         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 HJ 08 VA | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 27         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 HJ VA    | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 HJ 08 VA | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HJ VA    | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 HJ 16 VA | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 16 HJ VA    | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 38         | 29,74 x 2,95 |
| GE O 16 HJ 20 VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN  | 43         | 29,74 x 2,95 |
| GE O 20 HJ VA    | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 50         | 37,47 x 3,00 |
| GE O 24 HJ VA    | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 55         | 43,69 x 3,00 |

SW = apertura chiave

### Varianti dei prodotti

GE O HJ Manicotto filettato maschio, Acciaio