
# GE O IJ

Manicotto filettato maschio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno UN/UNF |
| **Tenuta 1** | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
| **Attacco 2** | Filettatura interno UN/UNF |
| **Tenuta 2** | Cono interno da 74° |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|
| **GE O 06 IJ 08** | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 10 IJ 08** | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 25 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 IJ 12** | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 35 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 12 IJ 08** | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 IJ 10** | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 16 IJ 12** | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW = apertura chiave

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*