


Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF		
Tenuta 1	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio		
Attacco 2	Filetto interno NPT		
Tenuta 2	con guarnizione filetto		
Tipo	Raccordo filettato femmina		
Forma costruttiva	diritto		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		





Articolo					
Denominazione	G1	G2	SW (mm)	OR	
GE O 06 IN 04	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	19	11,90 x 1,98	
GE O 08 IN 04	3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	22	16,36 x 2,20	
GE O 08 IN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	22	16,36 x 2,20	
GE O 08 IN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	16,36 x 2,20	
GE O 10 IN 04	7/8" -14 UNF	1/4" -18 NPT	25	19,18 x 2,46	
GE O 10 IN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	25	19,18 x 2,46	
GE O 10 IN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	19,18 x 2,46	
GE O 12 IN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	23,47 x 2,95	
GE O 12 IN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	23,47 x 2,95	

SW = apertura chiave