


Caratteristiche	
Attacco 1	Manicotto da saldare
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 60°
Tipo	Raccordo filettato a saldare
Forma costruttiva	diritto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)
Materiale	Acciaio inossidabile





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo							
Denominazione	G1	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	
SA NW 04 H VA	M 12 x 1,5	3,5	6	24	10	12	
SA NW 06 H VA	M 14 x 1,5	4,5	8	25	10	14	
SA NW 08 H VA	M 16 x 1,5	6,0	10	25	10	17	
SA NW 10 H VA	M 18 x 1,5	8,0	14	25	10	19	
SA NW 13 H VA	M 22 x 1,5	10,5	17	27	12	22	
SA NW 16 H VA	M 26 x 1,5	13,0	21	28	12	27	
SA NW 20 H VA	M 30 x 1,5	15,5	25	28	12	30	
SA NW 25 H VA	M 38 x 1,5	21,0	30	30	14	41	
SA NW 32 H VA	M 45 x 1,5	28,0	38	31	14	46	
SA NW 40 H VA	M 52 x 1,5	35,0	44	32	14	55	
SA NW 50 H VA	M 65 x 2	45,0	57	36	17	65	
SA NW 60 H VA	M 78 x 2	55,0	64	36	17	80	