


# SV HJ VA

Manicotto per raccordo di attraversamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 74°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 2</b>	Cono esterno da 74°
<b>Tipo</b>	Manicotto per raccordo di attraversamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile



## Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	17	17
SV HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	19	19
SV HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	22	22
SV HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	24	24
SV HJ 10 VA	7/8" -14 UNF	30	30
SV HJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	36	36
SV HJ 16 VA	1.5/16" -12 UN	41	41
SV HJ 20 VA	1.5/8" -12 UN	50	50
SV HJ 24 VA	1.7/8" -12 UN	55	55

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

SV HJ Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio