

SV HJOF

Manicotto per raccordo di attraversamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana con O-ring |
| Attacco 2 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 2 | con guarnizione piatta con O-Ring |
| Tipo | Manicotto per raccordo di attraversamento |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|-------------------|-----------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SV HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SV HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 30 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 10 | 1/16" -14 UNS | 36 | 36 | 15,60 x 1,78 |
| SV HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |
| SV HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 46 | 46 | 23,52 x 1,78 |
| SV HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 50 | 29,87 x 1,78 |
| SV HJOF 24 | 2" -12 UN | 60 | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

SV HJOF VA Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio inossidabile