


Caratteristiche					
Attacco 1	Filetto esterno ORSF				
Tenuta 1	con guarnizione piana con O-ring				
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico				
Tenuta 2	Cono interno da 60°				
Tipo	Manicotto per raccordo di attraversamento				
Forma costruttiva	diritto				
Materiale	Acciaio				
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico				





G1	G2	SW	S1	OR	
11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78	
13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78	
1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78	
1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,52 x 1,78	
	11/16" -16 UN 13/16" -16 UN 1.3/16" -12 UN	11/16" -16 UN G 3/8" -19 13/16" -16 UN G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN G 3/4" -14	11/16" -16 UN G 3/8" -19 27 13/16" -16 UN G 1/2" -14 27 1.3/16" -12 UN G 3/4" -14 36	11/16" -16 UN G 3/8" -19 27 27 13/16" -16 UN G 1/2" -14 27 30 1.3/16" -12 UN G 3/4" -14 36 41	(mm) 11/16" -16 UN G 3/8" -19 27 27 9,25 x 1,78 13/16" -16 UN G 1/2" -14 27 30 12,42 x 1,78 1.3/16" -12 UN G 3/4" -14 36 41 18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave