

# SV HJOF VA

Manicotto per raccordo di attraversamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con O-ring
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piatta con O-Ring
<b>Tipo</b>	Manicotto per raccordo di attraversamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile



## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR

FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
<b>SV HJOF 04 VA</b>	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
<b>SV HJOF 06 VA</b>	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
<b>SV HJOF 08 VA</b>	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
<b>SV HJOF 12 VA</b>	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**SV HJOF** Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio